



www.IBSOPHONE.se



## The Weight Lifters

---

Med över 30 års erfarenhet i att konstruera och tillverka lyftsäckar för bärgning under vatten tillhör JW Automarine ett av dom ledande företagen inom detta område.

Lyftsäckarna delas in i två serier:

- **Standard Range (SR).**

Finns från 25 kg till 10 tons lyftkapacitet.

Finns som öppna och slutna modeller.

Tillverkade i beige PVC-duk (630, 900 eller 1100 gr/m<sup>3</sup>).

Schackel och lyftstroppar.

Säkerhetsfaktor 3:1.

Levereras med certifikat och loggbok.

Modeller upp till 100 kg's lyftkapacitet levereras utan dumpventil.

- **Premier Range (PR).**

Finns från 25 kg till 50 tons lyftkapacitet.

Finns som öppna och slutna modeller.

Tillverkade i mycket kraftig gul PVC-duk.

Schackel och lyftstroppar.

Säkerhetsfaktor 6:1.

Levereras med certifikat och loggbok.

På sortimentet finns även:

- **Självräsande dammar med kapaciteter upp till 70 m<sup>3</sup>.**
- **Flexibla tankar med kapaciteter upp till 24 m<sup>3</sup>.**
- **Gasbagar.**
- **Liners för livsmedelsindustrin.**

## Öppna lyftsäckar.

Lyftsäckarna är tillverkade i armerad PVC-duk. Från 3 tons lyftkapacitet och uppåt levereras lyftsäckarna med en sele som omsluter säcken för att fördela vikten samt en 3/4" kulventil för luftanslutning.

Samtliga säckar utom M25SR, M1SR och M2SR levereras också med en dumpventil.



Lyft av bojsten med 100 kg lyftsäck.



Bärgning av MV Oleander på Fiji.

Som standard finns dom öppna lyftsäckarna i storlekar från 25 kg och upp till 50000 kg lyftkapacitet.

Säckar med lyftkapaciteter på 250000 kg har tillverkats på beställning.

Dom öppna lyftsäckarna är CE-märkta.

Med klassade schackel och lyftdetaljer är JW Automarines lyftsäckar en god investering för användare över hela världen.

Model	Lift capacity (kg)	Overall Height (m)	Overall Diameter (m)	Approx Folded Dimensions (m): dia x l	Dump Valve Type		3/4" Inlet Assembly	Net Weight
					Small	Large		
M1	50	0,85	0,50	0,15 x 0,40	X			2,0
M2	100	1,13	0,60	0,15 x 0,45	X			2,0
M5	250	1,92	0,80	0,20 x 0,54	X			5,0
M10	500	2,12	1,00	0,25 x 0,66	X			7,0
PR1	1000	2,38	1,30	0,35 x 0,80		X		16,5
PR1V	1500	2,86	1,30	0,38 x 0,82		X		18,5
PR2	2000	3,02	1,40	0,40 x 0,85		X		22,0
PR3	3000	3,95	1,50	0,45 x 1,15		X	X	47,5
PR5	5000	4,25	2,20	0,50 x 1,30		X	X	66,0
PR10	10000	4,85	2,76	0,55 x 1,30		X	X	98,5
PR20	20000	5,60	3,67	0,70 x 1,30		X	X	150,0
PR35	35000	5,46	4,16	0,90 x 1,30		X	X	250,0

**Andra storlekar än ovan nämnda kan tillverkas på beställning.**

Distributör/Distributor

 **INGENJÖRSFIRMA  
CURT NYBERG AB**

Adress/Address

Kustparken Mässvägen  
S-620 35 Färösund  
SWEDEN

Telefon/Telephone

0498-297 700  
+46-498-297 700

Telefax/Fax

0498-297 701  
+46-498-297 701

E-post/E-mail

info@ibsophone.se  
www.ibsophone.se  
www.curt-nyberg.se

## Slutna lyftsäckar.

Även dom slutna säckarna tillverkas likt dom öppna. Dessa säckar används när objektet skall lyftas ovan ytan och/eller att lyftet måste ske mera kontrollerat.

Säckarna levereras med 2 st kulventiler med snabbkopplingar för enkel anslutning av slang.

Samtliga modeller är även utrustade med övertrycksventil.



Med många fästpunkter och kraftiga lyftstroppar blir användningsområdet för slutna lyftsäckar stort.



Slutna lyftsäckar kan ge extra flytkraft åt stålkonstruktioner som skall placeras ut på botten.

Som standard finns dom slutna lyftsäckarna i storlekar från 50 kg och upp till 50000 kg lyftkapacitet.

Säckar med större lyftkapaciteter än standard har tillverkats på beställning.

Dom slutna lyftsäckarna är CE-märkta. Med klassade schackel och lyftdetaljer är JW Automarines lyftsäckar en god investering för användare över hela världen.

Model	Lift capacity (kg)	Overall Length (m)	Overall Diameter (m)	Overall Height (m)	Approx Folded Dimensions (m): dia x l	Schackle Pick Up Points	Net Weight
T2C	100	0,93	0,43	0,55	0,25 x 0,65	2	6,0
T5C	250	1,15	0,68	0,81	0,30 x 0,68	2	12,0
T10C	500	1,38	0,85	0,94	0,30 x 0,78	2	13,5
T1	1000	1,85	1,00	1,30	0,35 x 1,18	2	23,0
T2	2000	2,30	1,23	1,30	0,40 x 1,04	3	40,5
T3	3000	2,65	1,43	1,86	0,45 x 1,15	3	49,0
T5	5000	3,90	1,43	1,86	0,50 x 1,30	5	77,0
T10	10000	4,10	1,91	2,35	0,60 x 1,30	5	126,0
T20	20000	5,00	2,42	3,10	0,75 x 1,30	5	166,0
T35	35000	5,75	2,94	3,45	0,85 x 1,6	6	320,0

**Andra storlekar än ovan nämnda kan tillverkas på beställning.**

Distributör/Distributor

 **INGENJÖRSFIRMA  
CURT NYBERG AB**

Adress/Address

Kustparken Mässvägen  
S-620 35 Färösund  
SWEDEN

Telefon/Telephone

0498-297 700  
+46-498-297 700

Telefax/Fax

0498-297 701  
+46-498-297 701

E-post/E-mail

info@ibsophone.se  
www.ibsophone.se  
www.curt-nyberg.se